

■ Schechtl Motor-Tafelschere MSC

Die Motor-Tafelschere MSC von Schechtl umfaßt – abhängig von der Schnittbreite – eine Schnittleistung von 2,5 mm bis 4,0 mm Blechdicke. Sie ist in den vier Modellen MSC 200 (2040 mm Schnittbreite × 4,0 mm Blechdicke), MSC 250 (2540 × 3,5 mm), MSC 310 (3165 × 3,0 mm) und MSC 400 (4040 × 2,5 mm) erhältlich. Alle Modelle schaffen 27 Schnitte pro Minute und benötigen dafür eine Leistung von 3 kW. Durch den beidseitigen mechanischen Antrieb über Kurbschwinge bieten die Maschinen einen ruhigen Schnitt. Sie bieten serienmäßig eine einfach zu bedienende Schnittpaltverstellung sowie frei justierbare Auflagearme mit Kippnutsteinen und eingelegten rostfreien Maßbändern (1000 mm). Die Schnittbewegung wird mit einem beweglichen Fußschalter gestartet.



Die Maschine wiegt 2,5 kg und wird mit einem 12-V-Akku betrieben. Der Hartmetall-Fräser arbeitet mit Drehzahlen von 22 000 min⁻¹.

Walke, 31538 Bad Nenndorf
Fax (0 57 23) 7 58 90

■ Cuprotherm Heizungsrohrprogramm

Ab sofort steht der Markenname cuprotherm auch für das erste komplette Heizungsrohrprogramm aus Kupfer. Die neuen Cuprotherm-Heizungsrohre gibt

gebrachte weiße Stegmantel schützt das Rohr vor mechanischen und chemischen Einflüssen, etwa auf der Baustelle, und nimmt bei geraden Rohrstrecken bis zu 3 m die durch den Heizbetrieb entstehende thermische Längendehnung auf.

Sämtliche Rohre des Cuprotherm-Heizungsrohrprogrammes werden nach EN 1057 aus sauerstofffreiem Kupfer der Qualität Cu-DHP (SF-Cu) gefertigt. Das RAL-Gütezeichen ist beantragt; bereits heute wird zusätzlich zu den werkseigenen Kontrollen nach den geltenden Bestimmungen der Gütegemeinschaft geprüft. Die Schutzummantelung ist temperaturbeständig bis zu Betriebstemperaturen von 100 °C und entspricht den Anforderungen der Brandschutzklasse B2. Die Heizungsrohre lassen sich mit geeigneten Fittings entweder durch Lötten oder durch Pressen verbinden. Für lösbare Verbindungen, etwa den Anschluß an Verteiler oder Heizkörper, stehen zusätzlich passende Klemmringschraubungen zur Verfügung. Bei Rohren mit einer Wanddicke von weniger als 1 mm sind Stützhülsen notwendig. Sie sind als Zubehör erhältlich.

Wieland-Werke
89079 Ulm
Fax (07 31) 9 44 27 72
KM Europa Metal
49074 Osnabrück
Fax (05 41) 3 21 40 30

■ Brunner Metall Regenfalleitung

Für die Entsorgung von Niederschlagswasser bietet Brunner eine Reihe neuer Produkte:

- fusionsgeschweißter Rohrbogen aus Kupfer, in allen markt-gängigen Winkeln und Durchmessern
- Standrohr mit Reinigungsöffnung und passender Befestigungsschelle, aus Kupfer oder verzinktem Stahl
- Einhängestutzen mit Windrosendekor



– Rohrschellen für alle gängigen Regenfall- und Standrohre aus Kupfer sowie verzinktem oder verkupferem Stahl.

Brunner Metall
50226 Frechen
Fax (0 22 34) 95 56 26

■ Grömo „Sternstutzen“

Die Rösle Metallwarenfabrik bietet ab sofort alle Grömo-Einhängestutzen mit einem Stern-Dekor an. Diese Stutzen sind stumpfgeschweißt, die Naht ist für den Betrachter fast unsichtbar. Es gibt sie in der ovalen Form für Rinnenzuschnittgrößen



von 200 bis 500 mm und für Rohrdurchmesser von 60 bis 150 mm. In fast all diesen Größen werden sie in Kupfer, Titanzink und Stahl feuerverzinkt angeboten. Für die Werkstoffe Stahl galvanischverzinkt und beschichtet, Edelstahl rostfrei, Zink vorbewittert und Aluminium ist das Angebot auf die gängigeren Abmessungen beschränkt.

Rösle Metallwarenfabrik
87616 Marktobendorf
Fax (0 83 42) 91 21 90



Schechtl Maschinenbau
83533 Edling über Wasserburg
Fax (0 80 71) 4 06 17

■ Walke Akku-Rinneisen-Fräse

Mit der Rinneisen-Fräse, die einhändig geführt werden kann, lassen sich überall am Bau Aussparungen von 5 bis 10 mm Tiefe und 30 mm Breite an Latten, Balken und Brettern herstellen.

es in zahlreichen Abmessungen in blanker, werkseitig ummantelter und wärmegeämmter Ausführung. Zum Programm gehören Kupferrohre der Festigkeit R290 (hart) als blanke Rohre in geraden Längen von 5 m mit den Abmessungen 12 × 0,6 mm bis 54 × 1,2 mm sowie in gleicher Ausführung als ummantelte Rohre bis zur Abmessung 28 × 1,0 mm. Des Weiteren werden weiche werkseitig ummantelte Ringrohre (Festigkeit R220, Länge 25 m) gleicher Qualität in den Dimensionen 10 × 0,6 mm bis 18 × 0,8 mm angeboten. Der werkseitig auf-

■ Kaufmann Schwanenhalsbögen

Für den Übergang von der Dachrinne zum Regenfallrohr bietet Kaufmann Schwanenhalsbögen in 12 Standardabmessungen und Rohrdurchmessern von 76 bis 120 mm sowie in Sonderformen an. Die Bauteile sind sowohl in Titanzink als auch in Kupfer lieferbar. Die Bögen werden aus geschweißten Rohren gefertigt.

Kaufmann
89015 Ulm
Fax (07 31) 61 02 54



■ Unical Sofort warmes Wasser

Mit dem „Kondensal C24“ bietet Unical einen Gas-Brennwert-Wandkessel mit integrierter Warmwasserbereitung im Leistungsbereich 7,4 bis 24,5 kW. Erreicht wird ein Normnutzungsgrad von bis zu 109 % und die (gewichteten) Emissionswerte liegen für CO < 15 mg/kWh und für NO_x < 32 mg/kWh. Warmes Wasser in Sekundenschnelle bietet die „Booster“-Technik, ein im Kessel integrierter 17-l-Heizungswasser-Pufferspeicher. Außerdem besteht die Möglich-



keit der Anbindung einer zeitgesteuerten Zirkulation. Die Warmwasserleistung beträgt 600 l/h bei 45 °C.

Im Rahmen der Einführungskampagne unterstützt Unical den Großhandel und das Fachhandwerk mit Infomaterial, Werbemittel und mit Endverbraucherwerbung.

Unical
71665 Vaihingen/Enz
Fax (0 70 42) 95 62 00

■ Richter Rohrtrenngerät

Zum Trennen von Regenfallrohren aus Kupfer, Titanzink und Aluminium, von Installationsrohren aus Kupfer, Kunststoff und Verbundwerkstoff so-

wie von Abflußrohren aus Kunststoffen aller Art entwickelte Richter ein Rohrtrenngerät. Es hat einen stufenlosen Spannungsbereich von 22–200 mm Durchmesser und zwei Materialauflagen. Das Trenngerät kann entweder mit einem Hartmetallsägeblatt von 100 mm Durchmesser oder einem HSS-Fräser von 80 mm Durchmesser, mit dem gleichzeitiges Anfasen möglich ist, ausgerüstet werden.

A. Richter
75365 Calw
Fax (0 70 51) 5 90 10

■ Wuko Blechscher, schwenkbar

Für Arbeiten auf der Baustelle gibt es jetzt die schwenkbare Rollenblechscher mit Auflage-tisch. Sie ist für den Handbetrieb konzipiert. Über den integrierten Gradmaßstab lassen sich Winkel von -45° bis +45° stufenlos einstellen. Als Zubehör sind Meterzähler, feststellbare Lenkrol-



len und eine kurbelbetätigte Blechzuführungsvorrichtung mit gummierter Walze sowie ein fahrbares Blechcoilabrollgerät lieferbar. Die maximale Blechbreite beträgt 1010 mm mit und 1550 mm ohne Auflagetisch.

Peter Wukovich
A-4813 Altmünster
Fax (00 43/76 12) 8 94 21 72

■ Innovative Haustechnik Strahlregler-Schlüssel

Verkalkte oder verstopfte Strahlregler – an Spültisch-, Waschtisch- oder Wanneneinlaufarma-



turen – sollte man nicht mit der gerade greifbaren Zange demonstrieren, um sie zu reinigen. Denn dabei wird leicht die Oberflächenbeschichtung von Auslaufarmatur und Strahlregler beschädigt. Dafür bietet sich besser der Spezialschlüssel mit der Form eines Handrades an. Er eignet sich für alle Arten und Größen und sollte zur Grundausstattung des Servicemonteurs

gehören, eignet sich aber auch als Werbegeschenk – mit eingraviertem Firmenlogo.
Innovative Haustechnik
C. Vogt
88239 Wangen
Fax (0 75 28) 75 80